

# SX 7800S 9900



**NEW**



## SX: ISODIAMETRICO ARTICULADO

*Tractor mono direccional articulado isodiamétrico. Su bastidor articulado y su anchura reducida determinan una operatividad extraordinaria en espacios reducidos, en los giros constantes entre hileras, en los giros en cabeceras y dentro de los invernaderos. Las 4 ruedas motrices isodiamétricas aseguran adherencia y tracción constante en cualquier momento.*

*El baricentro bajo garantiza una estabilidad en la cumbre de su categoría. Gracias a la brillante motorización y a su constante adherencia al suelo,*

*que se consigue por su motor montado en saliente y a su tracción integral, SX tiene un comportamiento estable en todas las condiciones.*

*La extraordinaria versatilidad de uso la da su conducción reversible: el tractor puede modificar su función y filosofía de uso mediante el uso de una amplia variedad de implementos para araduras, podaduras, tratamientos, recogida, remolque, movimiento de material. La ergonomía de sus mandos simplifica el trabajo eliminando fatiga y tensión al operador.*



# SX 7800S 9900



**Bastidor:** Integral oscilante ACTIO™ - Articulado  
4 ruedas motrices desiguales - Reductores finales

**Motor mod. 7800:** 4 Cilindros - 16 Válvulas - Fase 3B  
Common rail - Potencia 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC

**Motor mod. 9900:** 4 Cilindros - 16 Válvulas - TURBO  
Fase 3B - Common rail - Inyección y EGR con control electrónico  
Potencia 62.5 kW / 85 CV - 2400 rpm - 3769 CC

**Transmisión:** Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD +  
16 AT con inversor sincronizado

**Toma de fuerza:** Trasera independiente 540/540E rpm con  
conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada

**Elevador hidráulico:** Enganche tres puntos  
Presión de trabajo 160 bar - Capacidad 2400 Kg

**Frenos:** De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite  
con mando hidráulico  
De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión

## Dotación de serie

- Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando electrohidráulico
- Equipo hidráulico con dos bombas hidráulicas separadas
- Volante inclinable
- Brazos de elevación ajustables en largo con enganche rápido y movimiento lateral
- Asiento con muelles y ajustable
- Cinturón de seguridad
- Arco de seguridad delantero abatible
- Discos de rueda ajustables
- Equipo hidráulico auxiliar trasero con tres palancas
- Enganche de remolque trasero ajustable en altura
- Enganche de remolque delantero
- Tablero multifunción digital
- Batería
- Desconector de batería
- Toma de corriente
- Arranque de seguridad en el inversor, en la TDF y en el asiento

## Opcional

- Cabina StarLight con aire acondicionado montada sobre Silent Block; posibilidad de montar filtro de carbono activo
- Joystick Proporcional "JPM" para el control del equipo hidráulico

**Peso** en orden de marcha (Kg):

Con arco 2090 - Con cabina StarLight 2230



**DIMENSIONES:** Neumáticos: 320/70 R24

