

TIGRE

THE 15 SERIES



TIGRE: pequeño gran amigo



Tigre es el tractor de **ruedas isodiamétricas** más compacto de la gama Antonio Carraro. Este fantástico "hazlo todo" ha sido proyectado para satisfacer la mayoría de las actividades en la gestión de parques, jardines, campos deportivos, áreas comunales y pequeñas parcelas agrícolas. Las dotes que distinguen a los modelos de la Serie 15 son esencialmente: **fiabilidad, confort y seguridad**.

En especial el Bastidor Integral Oscilante Antonio Carraro ACTIO™ es sinónimo de un reparto equilibrado de pesos, máxima adherencia, compactado mínimo del suelo, confort operativo de primera clase, centro de gravedad bajo.

Las cuatro ruedas motrices contribuyen junto con el bastidor ACTIO™, a garantizar el máximo confort y seguridad operativa confiriendo una **tracción y una adherencia constante al terreno**.

Motores diesel de 4 tiempos, fiables y ecológicos, con cambio mecánico de 12 marchas, de las cuales 8 adelante y 4 atrás, ofrecen una gama completa de velocidades en ambos sentidos, además de una importante **reducción de consumo**.

La gran versatilidad de uso permite trabajar en los ámbitos más variados 365 días al año; por ello los que poseen un Tigre descubren que tienen un **amigo más en cada estación del año**.





DATOS TÉCNICOS: TIGRE 3200

THE 15 SERIES



| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Telaio | Chasis integral oscilador "ACTIO™" • Rígido • Cuatro ruedas motrices iguales | | | | |
| | Diesel de inyección indirecta | | | | |
| Motore Tipo | Normativa Emisiones: Fase 3A | | N. cilindros: 3 | | |
| | Cilindrada cc: 1115 | | Potencia kW/CV (97/68/CE): 18/25 | | |
| | r.p.m. máx. motor: 3000 | | Par máx. (Nm/r.p.m.): 67,8/2000 | | |
| | Refrigeración: Agua | | Capacidad depósito (l.): 20 | | |
| Trasmisión | Cambio mecánico de 12 marchas. 8 adelante y 4 atrás | | | | |
| Presa di forza | Standard a 540 rpm y proporcional al avance | | | | |
| Albero | Perfil ASAE 1" 3/8 de 6 estrías | | | | |
| Sollevatore idraulico | Posterior con enganche de 3 puntos, Cat. 1 - Capacidad (Kg): 950 | | | | |
| Pressione di esercizio (bar) | 140 | | | | |
| Sterzo | Hidráulica | | | | |
| Freni | De servicio y estacionamiento | | | | |
| Pneumatici | 7.50-16 | 6.50-16 | 7.5L-15 | 29x12.50-15 STG | 29x12.50-15 GARDEN |
| Larghezza est. min. (mm) | 1155 | 1070 | 1110 | 1375 | 1375 |
| Luce al suolo (mm) | 330 | 316 | 310 | 305 | 305 |
| Peso in ord. di marcia (Kg) | 1000 | | | | |
| Dimensioni (mm): | Paso: 1100 | | Voladizo delantero: 860 | | |
| | Longitud: 2640 | | Altura: 1630 | | |



Dotación de serie

- Bloqueo de diferencial delantero y trasero independiente • Asiento con muelles y ajustable
- Cinturones de seguridad • Arco de protección abatible • Barra de agujeros • Gancho de tiro
- Bocina • Luces delanteras, de paro e intermitentes y enchufe • Luces de control en panel
- Cuenta revoluciones • Interruptor de seguridad de arranque

Opciones

- Faro trasero de trabajo orientable • Contrapesos de ruedas • 1 Toma hidráulica trasera
- Ensachamiento guardabarros para ruedas anchas

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.



ANTONIO CARRARO IBERICA, S.A.
 C/Riera d'Horta nº 32
 08027 Barcelona - España
 Tel. +34 93 377 99 57
 iberica@antoniocarraro.com
 antoniocarraro.com