

T *SERIES*
MAJOR

SN 5800 V



AC TRACTORS

SN 5800 V Major es un tractor compacto isodiamétrico con bastidor articulado perteneciente a la Serie TMajor, que ofrece una perfecta combinación de ergonomía, fiabilidad y versatilidad en un tractor muy angosto (de sólo 98 cm de ancho).

Destinado al uso en hileras angostas, incluso sobre pendientes pronunciadas, con un radio de giro muy estrecho y un diseño con guardabarros envolventes y laterales a ras, útiles para acceder con desenvoltura a los espacios más reducidos.



ANTONIOCARRARO.COM



Nº1 SPECIAL TRACTORS

DATOS TÉCNICOS:

SN 5800 V

Bastidor	Integral oscilante ACTIO™ • Articulado • 4 ruedas motrices iguales • Reductores finales trasero	
Motor Tipo	Diesel de inyección directa common-rail con sobrealimentación Normativa Emisiones: Stage 5 Nº de cilindros: 4 - 16 Válvulas Revoluciones nominales máx.: 2600 Capacidad depósito (litros): 38,5	Potencia kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 51,5 Par max (Nm/rev): 168,2 Nm/1690
Transmisión	Cambio sincronizado de 24 marchas: 12 AV y 12 RM con inversor	
Toma de fuerza	Independiente, de mando mecánico, velocidad estándar 540 rpm y sincronizada	
Eye	Perfil 1"3/8 estriado	
Elevador trasero	Elevador hidráulico trasero con conexión de 3 puntos Capacidad de elevación (kg): 1700 Brazos oscilantes con estabilizadores laterales con puntal cat.1; Enganche de remolque trasero categoría "C" regulable	
Viraje	Hidráulica de 2 pistones	
Frenos	De servicio: traseros, de discos en baño de aceite, de mando hidráulico; De auxilio y estacionamiento con cinta en la transmisión	
Dotación de Serie	• Bloqueo diferencial delantero de mando mecánico, trasero de mando hidráulico • Asiento con resorte regulable • Cinturones de seguridad • Enganche de remolque trasero regulable • Enganche de remolque delantero • Arco de protección del operador abatible • Discos de ruedas regulables • Claxon • Sistema luces e indicadores de dirección • Toma de corriente de 3 polos y toma de 7 polos • Cuadro de control centralizado • Interruptor de arranque de seguridad • Taquímetro digital • Desconectador de batería • Predisposición para conexión intermitente	
Opción	• Elevador hidráulico de posición y esfuerzo controlado • Toma de fuerza a 540 y 1000 rpm • Faro de trabajo trasero orientable de led • 4 tipos de sistemas hidráulicos auxiliares con distribuidores de simple y doble efecto (hasta 5 acoplamientos rápidos traseros) • Contrapesos en las ruedas • Barras de elevación con enganches rápidos correderos • Columna de dirección de inclinación regulable • Resorte del asiento neumático • Ensanchamiento de guardabarros	
Medidas	con neumáticos 250/80 - 18	

