

T *SERIES*
MAJOR

TN 5800



AC TRACTORS

Inspirado en la agricultura mediterránea, **TN 5800** es el isodiamétrico rígido de la **serie Major** (motor Yanmar de **51,5 CV**), apto para uso profesional.

Un tractor cómodo incluso en pendientes pronunciadas, que ofrece todo el agarre, maniobrabilidad y compacidad necesarios en terrenos empinados e irregulares.

TN Major tiene como objetivo brindar la máxima comodidad al operador: las manijas en los guardabarros traseros, útiles cuando se trabaja en pendientes, también ayudan a acceder a una posición de conducción amplia y sin obstáculos, que acoge a operadores de cualquier tamaño.

ANTONIOCARRARO.COM



Nº1 SPECIAL TRACTORS

DATOS TÉCNICOS: TN 5800

Bastidor	Integral oscilante ACTIO™ • Monodireccional • Rígido • Cuatro ruedas motrices iguales • Reductores finales delanteros y traseros	
Motor Tipo	Diesel de inyección directa common-rail con sobrealimentación	Potencia kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 51,5
	Normativa Emisiones: Stage 5 Nº de cilindros: 4 - 16 Válvulas Revoluciones nominales máx.: 2600 Capacidad depósito (litros): 38,5	Par max (Nm/rev): 168,2 Nm/1690
Transmisión	Cambio sincronizado de 24 marchas: 12 AV y 12 RM con inversor	
Toma de fuerza	Independiente, de mando mecánico, velocidad estándar 540 rpm y sincronizada	
Eye	Perfil 1"3/8 estriado	
Elevador trasero	Elevador hidráulico trasero con conexión de 3 puntos Capacidad de elevación (kg): 2200 Brazos oscilantes con estabilizadores laterales con puntal cat.1; Enganche de remolque trasero categoría "C" regulable	
Viraje	Hidráulica de 2 pistones	
Frenos	De servicio: traseros de disco en baño de aceite con mando mecánico, frenos de dirección - De auxilio y estacionamiento que actúa sobre los frenos traseros	
Dotación de Serie	• Bloqueo diferencial delantero y trasero de mando mecánico • Asiento con resorte regulable • Cinturones de seguridad • Enganche de remolque trasero regulable • Enganche de remolque delantero • Arco de protección del operador abatible • Discos de ruedas regulables • Claxon • Sistema luces e indicadores de dirección • Toma de corriente de 3 polos y toma de 7 polos tras. • Cuadro de control centralizado • Interruptor de arranque de seguridad • Taquímetro digital • Desconectador de batería • Predisposición para conexión intermitente	
Opción	• Elevador hidráulico de posición y esfuerzo controlado • Toma de fuerza a 540 y 1000 rpm • Faro de trabajo trasero orientable de led • sistemas hidráulicos auxiliares con distribuidores de simple y doble efecto • Contrapesos en las ruedas • Columna de dirección de inclinación regulable • Resorte del asiento neumático	
Medidas	con ruedas de serie: 7.50x16	

